





AL-GA TFT

SPECIFICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione:	10 - 32V
Temperatura di funzionamento:	- 30 °C ÷ + 70 °C
Temperatura di stoccaggio:	- 40 °C ÷ + 85 °C
Grado di protezione frontale:	IP66
Grado di protezione posteriore:	IP65
Prove di qualificazione:	standard Unideck UKCPSTO11
Dimensioni:	318,5 x 143 mm
Connettore:	2 x Tyco AMP Super seal 26 vie (vedi pagina opzioni)
Comunicazione:	2 linee CAN BUS
TFT Display:	a colori 3,5" QVGA
Indicatori analogici:	da 2 a 4 con Stepper Motors
Spie di segnalazione:	27 a LED
Pulsanti integrati:	4
Retroilluminazione:	LED
Buzzer:	integrato
Fissaggio:	molle a scatto e/o guarnizione (vedi pagina opzioni)
Assemblaggio su plancia:	anteriore con cornice o posteriore senza cornice (vedi pagina opzioni)
Note:	mostrina nera, con o senza anelli cromati (vedi pagina opzioni)
Applicazioni:	strumento compatibile con VT3, Winscope e Winloader
Videocamera:	possibilità di collegamento videocamera

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply voltage:	10 - 32V
Operating temperature:	- 30 °C ÷ + 70 °C
Storage temperature:	- 40 °C ÷ + 85 °C
Front sealing:	IP66
Rear sealing:	IP65
Qualification test:	standard Unideck UKCPSTO11
Size:	318,5 x 143 mm
Connector:	2 x Tyco AMP Super seal 26 pins (see options page)
Serial communication:	2 lines CAN BUS
TFT Display:	colour 3,5" QVGA
Analog gauges:	from 2 to 4 with Stepper Motors
Warning lights:	27 LEDs
Integrated push buttons:	4
Backlight:	LED
Buzzer:	integrated
Fixing:	snap springs and / or outline rubber gasket (see options page)
Dashboard assembling:	front with bezel or rear without (see options page)
Notes:	black internal separator with or without chromium-plated rings (see options page)
Applications:	compliant with VT3, Winscope and Winloader
Videocamera:	possibility to connect external videocamera

